



ИНСТРУКЦИЯ № 6/06  
по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик)  
«ОКТЕНИДЕРМ» фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия  
2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 6/06  
по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик)  
«ОКТЕНИДЕРМ» фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия  
Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора  
Авторы; Мельникова Г.Л., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Заева П.Н., Новикова  
Э.А. (Вводится взамен МУ № 11-3/198-09 от 06.06.2002г.)

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ОКТЕНИДЕРМ» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со спиртовым запахом, содержащий в качестве действующих веществ 1-пропанол - 30%, 2-пропанол - 45% и октенидин дигидрохлорид - 0,1 %, а также функциональные добавки.

1.2. Средство «ОКТЕНИДЕРМ» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов гепатита В и ВИЧ.

1.3. Средство «ОКТЕНИДЕРМ» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и sensibilizing свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены. Безопасность применения средства рекомендуется контролировать по летучим компонентам - 1 -пропанолу и 2-пропанолу.

ПДК в воздухе рабочей зоны 1-пропанола и 2-пропанола- 10 мг/м<sup>3</sup>.

1.4. Средство «ОКТЕНИДЕРМ» предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов, а также для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов в лечебно-профилактических учреждениях.

#### 2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают его в кожу в течение 30 секунд.

2.2. Обработка рук хирургов; перед применением средства кисти рук и предплечий в течение 2 минут предварительно тщательно моют теплой

проточной водой с жидким нейтральным мылом, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на каждую руку наносят средство по 3 мл и втирают его до локтя в течение двух минут, далее с помощью стерильной щетки втирают в ногтевые ложа по 1 мл препарата в течение 1 минуты, после этого в кожу каждой руки до запястья втирают 2 мл препарата в течение двух минут.

2.3 Обработка кожи операционного поля: кожу протирают двукратно отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно, смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки - 2 минуты. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.4. Обработка кожи инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки - 1 минута.-

### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

3.1. Средство «ОКТЕНИДЕРМ» используется только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.2, Не использовать по истечении срока годности.

3.3, Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами.

### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 20% или 30% раствор сульфацил натрия.

4.2. При попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством воды и принять адсорбенты (например, активированный уголь, жженую магнезию; 1-2 столовые ложки на стакан воды), обеспечить покой и тепло пострадавшему.

### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Дезинфицирующее средство "ОКТЕНИДЕРМ" транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

5.2. Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных детям, при температуре от минус 5° до плюс 40 °С.

5.3. Средство разливают в полиэтиленовые флаконы вместимостью 250 мл и 1л. Флаконы укладываются в картонные коробки. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

5.4. При разливе средства засыпать его негорючими материалами (песком, землей и др.), собрать в емкости для последующей утилизации.

5.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию

## 6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые показатели средства «Октенидерм». Согласно спецификации контролируются показатели качества, указанные в таблице.

Наименование показателя	Нормы
Внешний вид и запах	Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом
Плотность при 20°С, г/ ел?	0,850-0,854
Показатель преломления при 20 С	5.6. 1,375-1,379
Массовая доля 1 -пропанола, %	28,0-31,5
Массовая доля 2-пропанола, %	42,75 - 47,25
Массовая доля октенидерм гидрохлорида, %	5.7. 0,09-0,11

6.2. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют просмотром средства в количестве 25-30 мл в стакане из бесцветного стекла на белом фоне в проходящем свете.

6.3. Определение массовой доли 1-пропанола и 2-пропанола

Массовую долю пропиловых спиртов определяют методом газодсорбционной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектирования, изотермического хроматографирования дистиллята из пробы на полимерном сорбенте с использованием внутреннего эталона. Допускается использование абсолютной градуировки.

6.3.1. Приборы и реактивы

Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, автосамплером, хроматографической колонкой (длина 200 см, внутренний диаметр 0,2 см), интегрирующим устройством или системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера;

Весы лабораторные общего назначения 2 класса с взвешивания 200 г;

1-Пропанол ч.д.а - аналитический стандарт;

2-Пропанол ч.д.а - аналитический стандарт;

Метанол ч.д.а. - вещество - внутренний эталон;

Вода дистиллированная;

Сорбент - Порapak QS (0,14-0,16 мм);

Азот - газ-носитель;

Водород из баллона или от генератора водорода;

Воздух из баллона или от компрессора,

6.3.2. Приготовление градуировочной смеси

В виале автосамплера последовательно взвешивают 0,3 г 1-пропанола, 0,3 г 2-пропанола и 0,3 г метанола. Результаты взвешивания записывают с точностью до

четвертого десятичного знака. После перемешивания вводят в хроматограф 0,2 мкл градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и высоту хроматографического пика пропиловых спиртов и метанола (вещество - внутренний эталон) в градуировочной смеси вычисляют градуировочный коэффициент для каждого определяемого спирта относительно метанола (вещество - внутренний эталон). 6.3.3. Условия хроматографирования градуировочной смеси и анализируемой пробы:

расход газа-носителя 40 мл/мин;

расход водорода и воздуха в соответствии с инструкцией к хроматографу; температура колонки - 130°C; температура испарителя - 250 °C; объем вводимой дозы - 0,2 мкл.

Примерное время удерживания составляет для 2-пропанола 5,2 мин; 1-пропанола 7,3 мин.

#### 6.3.4. Выполнение анализа

Около 20 г средства, взвешенного с аналитической точностью, вносят в колбу для отгонки перегонного аппарата, добавляют 5 мл воды, отгоняют 20-23 мл дистиллята, взвешивают и вычисляют массовую долю полученного дистиллята.

В виале автосамплера взвешивают с аналитической точностью 0,5 г дистиллята и 0,3 г метанола. После перемешивания 0,2 мкл приготовленного раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика каждого из определяемых спиртов и метанола (внутренний эталон) в анализируемой пробе.

#### 6.3.5 Обработка результатов

Относительный градуировочный коэффициент К вычисляют для каждого из определяемых спиртов по формуле:

$$K = \frac{M_{3T} \cdot S}{M_{5T} \cdot S}$$

где S и S<sub>5T</sub> - площадь хроматографического пика определяемого спирта и метанола (вещество - внутренний эталон) в градуировочной смеси;

M и M<sub>3T</sub> - масса определяемого спирта и метанола в градуировочной смеси, г.

Массовую долю определяемого спирта в дистилляте (X диет, %) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{m}{M_{\text{дист}}}$$

где S и S<sub>эт.</sub> - площадь хроматографического пика определяемого спирта и метанола

(внутренний эталон) в анализируемом растворе; M<sub>сп</sub> - масса метанола (внутренний эталон), внесенного в дистиллят, г; M<sub>дист</sub> - масса дистиллята, г;

K - относительный градуировочный коэффициент для определяемого спирта.

Массовую долю определяемого спирта (X, %) в средстве вычисляют по формуле:

$$X = m$$

где C - массовая доля определяемого спирта в дистилляте, %; m<sub>дн.</sub> - масса дистиллята, г; m - масса средства, взятая на анализ, г.

За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения, равного 3%.

6.4. Определение массовой доли октенидин дигидрохлорида Массовую долю октенидин дигидрохлорида определяют методом обращеннофазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) с применением УФ-детектирования, изократического хроматографирования раствора пробы с применением внутреннего эталона. Допускается использование абсолютной градуировки.

#### 6.4.1. Приборы и реактивы

Аналитический жидкостный хроматограф, снабженный УФ-детектором, хроматографической колонкой (250 мм x 4 мм), заполненной сорбентом Нуклеосил С\& (10 мкм), инжектором с дозирующей петлей 10 мкл, системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера; Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Мембранный фильтр Саториус 100-N-25, размер пор 0,45 мкм;

Колбы мерные вместимостью 100 мл;

Пипетки вместимостью 5 мл;

Октенидин дигидрохлорид - аналитический стандарт;

Дибутилфталат ч.д.а. - вещество - внутренний эталон;

Ацетонитрил градации для ВЭЖХ;

Фосфорная кислота х.ч.; 1% водный раствор;

Вода очистки Милипор-р или бидистиллированная,

#### 6.4.2. Приготовление элюента и градуировочных смесей

-Приготовление элюента: в мерную колбу вместимостью 100 мл дозируют 72 мл ацетонитрила и добавляют 1% раствор фосфорной кислоты до 100 мл; перед применением раствор дегазируют любым известным способом.

-Приготовление основной градуированной смеси: в мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют примерно в 50 мл элюента около 0,1 г октенидин дигидрохлорида, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, затем добавляют элюент до метки.

-Приготовление рабочей градуировочной смеси с внутренним эталоном'. в мерную колбу вместимостью 100 мл вносят около 0,1 г дибутилфталата (вещество - внутренний эталон), взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, затем дозируют с помощью пипетки 10 мл основной градуировочной смеси и добавляют до метки элюент. После перемешивания фильтруют через мембранный фильтр и 10 мкл рабочей градуировочной смеси вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида и дибутилфталата (вещество - внутренний эталон) в рабочей

градуировочной смеси, вычисляют градуировочный коэффициент для определяемого вещества относительно дибутилфталата.

6.4.3. Условия хроматографирования градуировочной смеси и анализируемой пробы:

элюент - ацетонитрил:0,1% раствор фосфорной кислоты в соотношении 72:38 по

объему;

скорость элюента - 2 мл/мин;

длина волны 278 нм;

объем вводимой дозы 10 мкл. Примерное время удерживания октенидин

дигидрохлорида 1,97 мин, дибутилфталата

4,47 мин.

Условия хроматографирования могут быть изменены для достижения эффективного разделения определяемых компонентов.

6.4.4 Выполнение анализа

В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят около 10 г средства и 0,1 г дибутилфталата, взвешенных с аналитической точностью, добавляют до метки элюент, после перемешивания фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф 10 мкл фильтрата. Из полученных хроматограмм вычисляют площади хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида и дибутилфталата (вещество - внутренний эталон) в анализируемой пробе.

6.4.5. Обработка результатов:

Относительный градуировочный коэффициент К для определяемого вещества вычисляют по формуле:

$M_x S_w$

$$\frac{M_{этX} S}{S_{эт.}} - \text{площадь}$$

где

хроматографического пика октенидин

дигидрохлорида и дибутилфталата (вещество - внутренний эталон) в рабочей градуировочной смеси;

$M$  и  $M_{эт.}$  - масса октенидин дигидрохлорида и дибутилфталата в рабочей градуировочной смеси, г.

Массовую долю октенидин дигидрохлорида в средстве (X, %) вычисляют по формуле:

$$K \times S \times M_{эт.}$$

$$X = \frac{\text{-----} \times}{100 S_{эт.} \times m}$$

где  $S$  и  $S_{эт.}$  - площадь хроматографического пика октенидин гидрохлорида и ди-п-бутилфталата в анализируемой пробе;

$M_{эт.}$  - масса ди-п-бутилфталата, внесенного в анализируемую пробу, г;  $m$  - масса средства, взятая на анализ, г;

$K$  - относительный градуировочный коэффициент для октенидин

дигидрохлорида.

:

За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 10%.